

Belle

RT 50/66/74

Compactador Apisonador



**PISONES CON MOTORES
DE 4 TIEMPOS DE
GASOLINA**

El RT50, RT66 y RT74 han sido diseñados para los lugares más duros, para hacer el trabajo, golpeando fuerte.

Belle Engineering (Sheen) Ltd

Sheen nr Buxton Derbyshire

SK17 0EU REINO UNIDO

Tel: +44 (0)1298 84606

Fax: +44 (0)1298 84722

email: sales@belle-group.co.uk

www.belle-group.co.uk

Belle Engineering (Sheen) Ltd. se reserva el derecho de modificar o alterar las especificaciones dadas en este folleto sin previa notificación.



Creado para eso!

RT 50/66/74



Pisones para zanjas con motores de 4 TIEMPOS

Esta gama de pisones está diseñado para ser accionado por los motores de 4 tiempos más fiables, disponibles en la actualidad. Las ventajas en rendimiento de los motores de 4 tiempos son considerables en comparación con las máquinas de 2 tiempos. Funcionan con menor vueltas de moto, por lo que su vida en servicio es más larga, y a velocidades inferiores ya se consigue un par motor superior, es imposible hacer errores con la mezcla de gasolina/aceite y los recambios del motor son económicos en precio. La reducción en las emisiones del escape y en los niveles de ruido resultan beneficiosas tanto para el operador como para el entorno.


Todo el rendimiento, portabilidad y facilidad de uso que un contratista espera conseguir lo encontrará en estas máquinas, extremadamente robustas, que han sido ensayadas y desarrolladas en base a las normas más estrictas y en los ambientes de trabajo más rigurosos.



Motor de gasolina de 4 tiempos, de fácil arranque



Gasolina sin plomo, no precisa mezcla de aceites



Fuelles de tipo pesado

- Motores de 4 tiempos a gasolina Honda o Robin, fiables y de fácil arranque.
- Bajas emisiones de escape para cumplir las futuras normas.
- Filtros para 3 combustibles y un filtro de aire de gran capacidad mejoran la vida en servicio en ambientes rigurosos.
- Accionamiento por engranaje directo de precisión con sistema de lubricación de baño de aceite.
- Fuelles extra duros para servicio pesado que protegen las partes internas contra la suciedad abrasiva.
- Equilibrio perfecto que mejora el rendimiento y reduce el esfuerzo requerido para operar la máquina.
- Bastidor protector de acero cromado, para servicios pesados.
- Altura ajustable de manillar para mayor comodidad del operador.



RT50



RT66



RT74

Modelo	Potencia motor (hp/kW)	Frecuencia (vpm)	Veloc. Traslac. (m/min)	Tamaño pedal (mm)		Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
				A	L	A	ALT	L	
RT50 Robin 4 tiempos	2.5/1.4	700	13.0	250	348	380	990	705	55
RT66 Honda 4 tiempos	4/2.1	620	13.7	250	348	420	1045	763	66
RT74 Honda 4 tiempos	4/2.1	620	13.3	300	335	455	985	755	74

